



\* 1 : 标线数量因灵敏度的不同而异。

50'/2mm : 2条

6'/2mm : 8条

● 材质、表面处理



	FSLF
支架	黄铜 粉末涂装(各种颜色)
气泡管	玻璃
底座	石膏

● 性能

型号	灵敏度(' / 2mm)
FSLF-**-G-50-*	50
FSLF-**-G-6-*	6

● 单轴型的气泡管水平仪。

● 关于气泡管水平仪 → P.xxxx

● 可以确认安装面的单轴方向的水平状态。

● 使用金属座包覆, 因此具有耐久性。

● 法兰的底面为水平基准面。请将法兰面对准设备、装置要确认水平的面进行安装。

● 液体为绿色。

● 底座分为2种颜色。

符号	底座颜色
BK	黑
SG	银色

单位: mm

型号	L	灵敏度(' / 2mm)	窗数	A	d	H	t	L1	P	质量(g)
FSLF-57-G-50-1	57	50	1	12	4.5	13	1	37	45	12
FSLF-57-G-50-2	57	50	2	12	4.5	13	1	37	45	11.5
FSLF-57-G-50-3	57	50	3	12	4.5	13	1	37	45	11
FSLF-57-G-6-1	57	6	1	12	4.5	13	1	37	45	12
FSLF-57-G-6-2	57	6	2	12	4.5	13	1	37	45	11.5
FSLF-57-G-6-3	57	6	3	12	4.5	13	1	37	45	11

● 型号指定

**FSLF-57-G-50-2-BK**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应