



\* 1: 标线数量因灵敏度的不同而异。

50'/2mm : 2条

6'/2mm : 8条

### ● 材质、表面处理



|     | FSLI                |
|-----|---------------------|
| 外壳  | 铝合金<br>阳极氧化处理(各种颜色) |
| 气泡管 | 玻璃                  |
| 底座  | 石膏                  |

### ● 性能

| 型号                  | 灵敏度 ( ' / 2mm ) |
|---------------------|-----------------|
| <b>FSLI-54-G-50</b> | 50              |
| <b>FSLI-54-G-6</b>  | 6               |



- 单轴型的气泡管水平仪。
- 可以确认安装面的单轴方向的水平状态。
- 使用金属座包覆, 因此具有耐久性。
- 底座的底面为水平基准面。请将底座的底面对准设备、装置要确认水平的面进行安装。
- 液体为绿色。
- 底座分为2种颜色。

| 符号        | 底座颜色 |
|-----------|------|
| <b>BK</b> | 黑    |
| <b>SG</b> | 银色   |

单位: mm

| 型号                  | L  | 灵敏度 ( ' / 2mm ) | A    | R   | C   | H    | Lc  | P  | 质量 (g) |
|---------------------|----|-----------------|------|-----|-----|------|-----|----|--------|
| <b>FSLI-54-G-50</b> | 54 | 50              | 15.5 | 3.4 | 6.3 | 14.5 | 3.2 | 45 | 25     |
| <b>FSLI-54-G-6</b>  | 54 | 6               | 15.5 | 3.4 | 6.3 | 14.5 | 3.2 | 45 | 25     |

### ● 型号指定

## FSLI-54-G-50-BK

1

2

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计