

FUAML-B0-T 调平调节器(外螺纹) - SUS316L - 地脚螺栓固定型 - 对边宽度调整



SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



	FUAML-B0-T	FUAML-B0-TK
螺丝	SUS316L	SUS316L
垫	SUS316L	SUS316L
内六角埋头螺栓	SUS316L	SUS316L
锁定螺母		SUS316L

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于 SUS304 的 SUS316L 制。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔有 2 处。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜 6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUAML-B0-T	无
FUAML-B0-TK	有

尺寸

FUAML-B0-T 无锁定螺母 FUAML-B0-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		H	H ₁	d	C	SW1	SW2	L ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距									
FUAML-50-M16-B0-T	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12			14000	167 - 332
FUAML-60-M16-B0-T	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12			16000	184 - 363
FUAML-80-M16-B0-T	80	M16	2	18	3	8.5	64	12			20000	244 - 409
FUAML-80-M20-B0-T	80	M20	2.5	19	3	8.5	64	15			20000	308 - 566
FUAML-80-M24-B0-T	80	M24	3	22	3	8.5	64	19			22000	470 - 770
FUAML-50-M16-B0-TK	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12	24	14.8	14000	176 - 341
FUAML-60-M16-B0-TK	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12	24	14.8	16000	193 - 359
FUAML-80-M16-B0-TK	80	M16	2	18	3	8.5	64	12	24	14.8	20000	253 - 418
FUAML-80-M20-B0-TK	80	M20	2.5	19	3	8.5	64	15	30	18	20000	317 - 575
FUAML-80-M24-B0-TK	80	M24	3	22	3	8.5	64	19	36	21.5	22000	479 - 779

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUAML-B0-T 无锁定螺母 FUAML-B0-TK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUAML-50-M16-B0-T	●	●	●	●	●
FUAML-60-M16-B0-T	●	●	●	●	●
FUAML-80-M16-B0-T	●	●	●	●	●
FUAML-80-M20-B0-T	●	●	●	●	●
FUAML-80-M24-B0-T		●	●	●	●
FUAML-50-M16-B0-TK	●	●	●	●	●
FUAML-60-M16-B0-TK	●	●	●	●	●
FUAML-80-M16-B0-TK	●	●	●	●	●
FUAML-80-M20-B0-TK	●	●	●	●	●
FUAML-80-M24-B0-TK		●	●	●	●

● 型号指定

FUAML-50-M16-75-B0-TK

1 2 1

2 螺紋長度 Lm 請從表中有 ● 的尺寸中選擇。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺紋切割 → P. xxxx	防松動 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询