



尺寸

FUM-A1-S 无锁定螺母 FUM-A1-SK 带锁定螺母

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	SW1	SW2	L ₁	静的容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUM-40-M8-A1-S	40	M8	1.25	11	2	1.5	17			7000	46 - 53
FUM-40-M10-A1-S	40	M10	1.5	11	2	1.5	17			7000	58 - 88
FUM-40-M12-A1-S	40	M12	1.75	11	2	1.5	17			7000	91 - 141
FUM-50-M8-A1-S	50	M8	1.25	11	2.5	2	17			8000	73 - 78
FUM-50-M10-A1-S	50	M10	1.5	11	2.5	2	17			8000	88 - 114
FUM-50-M12-A1-S	50	M12	1.75	11	2.5	2	17			8000	112 - 162
FUM-60-M8-A1-S	60	M8	1.25	11	2.5	2	17			8000	92 - 97
FUM-60-M10-A1-S	60	M10	1.5	11	2.5	2	17			10000	108 - 133
FUM-60-M12-A1-S	60	M12	1.75	11	2.5	2	17			10000	129 - 175
FUM-80-M8-A1-S	80	M8	1.25	12	3	2	17			8000	164 - 174
FUM-80-M10-A1-S	80	M10	1.5	12	3	2	17			10000	180 - 203
FUM-80-M12-A1-S	80	M12	1.75	12	3	2	17			12000	194 - 247
FUM-40-M8-A1-SK	40	M8	1.25	11	2	1.5	17	13	6.8	7000	50 - 57
FUM-40-M10-A1-SK	40	M10	1.5	11	2	1.5	17	16	8.4	7000	67 - 97
FUM-40-M12-A1-SK	40	M12	1.75	11	2	1.5	17	18	10.8	7000	104 - 154
FUM-50-M8-A1-SK	50	M8	1.25	11	2.5	2	17	13	6.8	8000	77 - 82
FUM-50-M10-A1-SK	50	M10	1.5	11	2.5	2	17	16	8.4	8000	97 - 123
FUM-50-M12-A1-SK	50	M12	1.75	11	2.5	2	17	18	10.8	8000	125 - 175
FUM-60-M8-A1-SK	60	M8	1.25	11	2.5	2	17	13	6.8	8000	96 - 101
FUM-60-M10-A1-SK	60	M10	1.5	11	2.5	2	17	16	8.4	10000	117 - 142
FUM-60-M12-A1-SK	60	M12	1.75	11	2.5	2	17	18	10.8	10000	142 - 188
FUM-80-M8-A1-SK	80	M8	1.25	12	3	2	17	13	6.8	8000	168 - 178
FUM-80-M10-A1-SK	80	M10	1.5	12	3	2	17	16	8.4	10000	189 - 212
FUM-80-M12-A1-SK	80	M12	1.75	12	3	2	17	18	10.8	12000	207 - 260

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片, 可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUM-A1-S	无
FUM-A1-SK	有

材质、表面处理	FUM-A1-S	FUM-A1-SK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

RoHS

- 型号指定

FUM-40-M8-40-A1-SK

1 2 1
2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

FUM-A1-S 无锁定螺母 FUM-A1-SK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2						
	40	50	60	63	80	100	125
FUM-40-M8-A1-S	●	●		●			
FUM-40-M10-A1-S		●	●		●	●	
FUM-40-M12-A1-S			●		●	●	●
FUM-50-M8-A1-S	●	●		●			
FUM-50-M10-A1-S		●	●		●	●	
FUM-50-M12-A1-S			●		●	●	●
FUM-60-M8-A1-S	●	●		●			
FUM-60-M10-A1-S		●	●		●	●	
FUM-60-M12-A1-S			●		●	●	●
FUM-80-M8-A1-S	●	●		●			
FUM-80-M10-A1-S		●	●		●	●	
FUM-80-M12-A1-S			●		●	●	●
FUM-40-M8-A1-SK	●	●		●			
FUM-40-M10-A1-SK		●	●		●	●	
FUM-40-M12-A1-SK			●		●	●	●
FUM-50-M8-A1-SK	●	●		●			
FUM-50-M10-A1-SK		●	●		●	●	
FUM-50-M12-A1-SK			●		●	●	●
FUM-60-M8-A1-SK	●	●		●			
FUM-60-M10-A1-SK		●	●		●	●	
FUM-60-M12-A1-SK			●		●	●	●
FUM-80-M8-A1-SK	●	●		●			
FUM-80-M10-A1-SK		●	●		●	●	
FUM-80-M12-A1-SK			●		●	●	●

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 不可对应	螺纹切割 → P.xxxx 欢迎洽询	防松动 → P.xxxx 不可对应	激光刻印 → P.xxxx 不可对应
----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------