




- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D3-V	无
FUMS-D3-VK	有

材质、表面处理	FUMS-D3-V	FUMS-D3-VK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		相当于SUS304

RoHS

- 型号指定

FUMS-60-M16-75-D3-VK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D3-V 无锁定螺母		FUMS-D3-VK 带锁定螺母									单位：mm	
型号 1	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	H1	h	SW1	SW2	SW3	L1	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
FUMS-60-M16-D3-V	60	M16	2	14	2.5	4.5	12		10		16000	161 - 260
FUMS-80-M16-D3-V	80	M16	2	15	3	5	12		10		20000	241 - 340
FUMS-80-M20-D3-V	80	M20	2.5	15	3	5	16		13		20000	355 - 563
FUMS-80-M24-D3-V	80	M24	3	18	3	5	20		17		22000	460 - 754
FUMS-60-M16-D3-VK	60	M16	2	14	2.5	4.5	12	24	10	14.8	16000	195 - 294
FUMS-80-M16-D3-VK	80	M16	2	15	3	5	12	24	10	14.8	20000	275 - 374
FUMS-80-M20-D3-VK	80	M20	2.5	15	3	5	16	30	13	18	20000	408 - 616
FUMS-80-M24-D3-VK	80	M24	3	18	3	5	20	36	17	21.5	22000	555 - 849

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D3-V 无锁定螺母		FUMS-D3-VK 带锁定螺母			
型号	Lm (mm) 				
	75	100	125	150	200
FUMS-60-M16-D3-V	●	●	●	●	
FUMS-80-M16-D3-V	●	●	●	●	
FUMS-80-M20-D3-V		●	●	●	●
FUMS-80-M24-D3-V		●		●	●
FUMS-60-M16-D3-VK	●	●	●	●	
FUMS-80-M16-D3-VK	●	●	●	●	
FUMS-80-M20-D3-VK		●	●	●	●
FUMS-80-M24-D3-VK		●		●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎咨询