



● 材质、表面处理

	FUMS-D3-W	RoHS
螺丝	SUS303	
垫	SUS304	
内六角埋头螺栓	不锈钢	
螺柱套	SUS303	
橡胶膜片	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5	



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

型号	D	单位 : mm												
		M(粗牙)		L	H1	h	sw1	sw3	L2	L3	L4	D1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
FUMS-60-M16-110-D3-W	60	M16	2	110	2.5	4.5	12	20	45	45	29	24	16000	288
FUMS-60-M16-135-D3-W	60	M16	2	135	2.5	4.5	12	20	45	45	29	24	16000	325
FUMS-60-M16-160-D3-W	60	M16	2	160	2.5	4.5	12	20	45	45	29	24	16000	366
FUMS-60-M16-185-D3-W	60	M16	2	185	2.5	4.5	12	20	45	45	29	24	16000	406
FUMS-80-M16-110-D3-W	80	M16	2	110	3	5	12	20	45	45	29	24	20000	368
FUMS-80-M16-135-D3-W	80	M16	2	135	3	5	12	20	45	45	29	24	20000	405
FUMS-80-M16-160-D3-W	80	M16	2	160	3	5	12	20	45	45	29	24	20000	446
FUMS-80-M16-185-D3-W	80	M16	2	185	3	5	12	20	45	45	29	24	20000	486
FUMS-80-M20-134-D3-W	80	M20	2.5	134	3	5	16	24	56	56	37	30	20000	585
FUMS-80-M20-159-D3-W	80	M20	2.5	159	3	5	16	24	56	56	37	30	20000	648
FUMS-80-M20-184-D3-W	80	M20	2.5	184	3	5	16	24	56	56	37	30	20000	711
FUMS-80-M20-234-D3-W	80	M20	2.5	234	3	5	16	24	56	56	37	30	20000	840
FUMS-80-M24-159-D3-W	80	M24	3	159	3	5	20	30	67	67	42	35	22000	889
FUMS-80-M24-209-D3-W	80	M24	3	209	3	5	20	30	67	67	42	35	22000	1067
FUMS-80-M24-259-D3-W	80	M24	3	259	3	5	20	30	67	67	42	35	22000	1246

* 1 : 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。

表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FUMS-60-M16-110-D3-W

1

无尘洗净·无尘包装 ➔ P. xxxx

螺纹切割 ➔ P. xxxx

防松动 ➔ P. xxxx

激光刻印 ➔ P. xxxx

不可对应

不可对应

不可对应

欢迎洽询