




- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片
FYAF-E0-X	无
FYAF-E3-X	有

	FYAF-E0-X	FYAF-E3-X
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5



FYAF-E0-X 无橡胶膜片 FYAF-E3-X 带橡胶膜片

单位：mm

型号	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf	H	H1	H2	h	C	K1	K2	R	sw1	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
FYAF-80-M8-26-E0-X	80	M8	1.25	8	26	3	1.3		70	27	26	13	14	8000	223
FYAF-80-M10-29-E0-X	80	M10	1.5	10	29	3	1.3		70	27	26	13	14	10000	221
FYAF-80-M12-32-E0-X	80	M12	1.75	12	32	3	1.3		70	27	26	13	17	12000	237
FYAF-80-M16-38-E0-X	80	M16	2	16	38	3	1.3		70	27	26	13	22	12000	253
FYAF-80-M20-45-E0-X	80	M20	2.5	20	45	3	1.3		70	27	26	13	27	16000	316
FYAF-80-M8-26-E3-X	80	M8	1.25	8	26	3	1.3	3	70	27	26	13	14	8000	249
FYAF-80-M10-29-E3-X	80	M10	1.5	10	29	3	1.3	3	70	27	26	13	14	10000	247
FYAF-80-M12-32-E3-X	80	M12	1.75	12	32	3	1.3	3	70	27	26	13	17	12000	263
FYAF-80-M16-38-E3-X	80	M16	2	16	38	3	1.3	3	70	27	26	13	22	12000	281
FYAF-80-M20-45-E3-X	80	M20	2.5	20	45	3	1.3	3	70	27	26	13	27	16000	341

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FYAF-80-M8-26-E0-X



无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应