


FYAMS-E-W 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带螺柱套

SUS 不锈钢



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺纹部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医疗品机械等用途。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片
FYAMS-E0-W	无
FYAMS-E3-W	有

● 材质、表面处理 RoHS

	FYAMS-E0-W	FYAMS-E3-W
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
螺柱套	SUS303	SUS303
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5

FYAMS-E0-W 无橡胶膜片 FYAMS-E3-W 带橡胶膜片

单位：mm

型号	D	D1	M(粗牙)		L	H1	H2	h	sw1	sw3	L2	L3	L4	C	K1	K2	R	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距															
FYAMS-80-M16-110-E0-W	80	24	M16	2	110	3	1.3	12	20	45	45	29	70	27	26	13	20000	402	
FYAMS-80-M16-135-E0-W	80	24	M16	2	135	3	1.3	12	20	45	45	29	70	27	26	13	20000	439	
FYAMS-80-M16-160-E0-W	80	24	M16	2	160	3	1.3	12	20	45	45	29	70	27	26	13	20000	480	
FYAMS-80-M16-185-E0-W	80	24	M16	2	185	3	1.3	12	20	45	45	29	70	27	26	13	20000	520	
FYAMS-80-M16-110-E3-W	80	24	M16	2	110	3	1.3	3	12	20	45	45	29	70	27	26	13	20000	432
FYAMS-80-M16-135-E3-W	80	24	M16	2	135	3	1.3	3	12	20	45	45	29	70	27	26	13	20000	469
FYAMS-80-M16-160-E3-W	80	24	M16	2	160	3	1.3	3	12	20	45	45	29	70	27	26	13	20000	510
FYAMS-80-M16-185-E3-W	80	24	M16	2	185	3	1.3	3	12	20	45	45	29	70	27	26	13	20000	550

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FYAMS-80-M16-110-E0-W

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询