


# SRS6A 系统六角螺栓



无磁 轻量 防破坏



## ● 材质、表面处理



	<b>SRS6A</b>
主体	A5056



- 头部采用有6个槽的圆形特殊形状。
- 铝合金制。比重约为不锈钢的33%。
- 不会由于与铝合金接触而发生电腐蚀。
- 耐腐蚀、导电性、热传导性优良。
- 使用包括钳子在内的普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SKRS6K** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

## ● 用途

设备和装置的拆分、防破坏  
室外设备的防盗  
安全防范措施  
安全措施

单位：mm

型号 <b>1</b>	M (粗牙)		L <b>2</b>					D1	L1	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距											
<b>SRS6A-M3</b>	M3	0.5	6	8	10			5.5	2.02	SKRS6K-3	SRD-6.35	0.15 - 0.21	10
<b>SRS6A-M4</b>	M4	0.7	6	8	10	12		7.5	2.5	SKRS6K-4	SRD-6.35	0.30 - 0.46	10
<b>SRS6A-M5</b>	M5	0.8		8	10	12	16	9.0	3.3	SKRS6K-5	SRD-6.35	0.63 - 0.93	10

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

备有适用螺丝批头 **SKRS6K**。→ P. xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。→ P. xxxx



## ● 型号指定

**SRS6A-M5-16**



<b>1</b> 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应