

单位：mm

型号	L	L1	L2	承受载荷(N/对) 1万次/10万次*1	质量(g)*2
TSA-300	300	210	485	220 / 170	380
TSA-350	350	240	565	260 / 200	440
TSA-400	400	290	665	260 / 200	500
TSA-500	500	370	845	280 / 220	630

*1：滑轨开关一个往复为1次。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时，承受载荷将减少。

详情请参考技术资料。

*2：每组2个的质量。

单位：mm

型号	A2	A3	A4	A5	B3	B4	B5
TSA-300	113.5	209.5	273.5	—	142.5	182.5	—
TSA-350	113.5	209.5	337.5	—	167.5	207.5	—
TSA-400	113.5	209.5	369.5	—	192.5	232.5	282.5
TSA-500	145.5	209.5	337.5	465.5	242.5	282.5	357.5

- 二段抽拉式紧凑滑轨。
- 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的75%。
- 钢制的挡块防止内滑轨脱落。
- 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分，确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。*1
- 本产品为2个1组。
- 各滑轨可安装在左右任意一侧。

*1：虽然形状图中只标出安装孔，但可能还会存在其他孔。

● 材质、表面处理



	TSA
主体	钢 三价铬酸盐处理
球轴承	钢 淬火
球规	钢 镀锌
挡块	钢 三价铬酸盐处理


● 用途

抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等



● 安装

安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



安装用推荐螺丝	内滑轨	外滑轨
十字槽埋头小螺钉	M4	M4
十字槽埋头自攻螺丝	M3.5	M3.5/M4

● 推荐螺丝强度等级：8.8

⚠ 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用，否则可能会导致故障、破损。并且，在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击，请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 可使用温度为-20℃~100℃。在达到上限、下限温度的环境下，请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。

● 型号指定

TSA-300

