



● 材质、表面处理

	<b>TSPAS</b>
主体	SUS316L



- SUS316L制。即使在要求耐腐蚀性的环境中也能使用。
- 需与凸轮滚子滑座 **TSPBS** 或凸轮滚子 **TSPCS** 配合使用。

● 用途

抽屉、滑动门、柜子  
食品、医药品装置  
各类工业设备、车辆设备、家具等

单位：mm

型号	H		A	B	d	k	M	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	质量(g)
	公称直径	实际尺寸										
<b>TSPAS-30-40-XL</b>	30	29.5	40	80	6.4	2	M5	15	10	20.5	2.5	210 - 2200
<b>TSPAS-45-40-XL</b>	45	45.7	40	80	9	2	M8	22	15.5	30.5	4	540 - 5530

单位：mm

型号	L																		
	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1200	1360	1520	1760	2000	2240	2480	
<b>TSPAS-30-40-XL</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TSPAS-45-40-XL</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 安装
- 安装时请使用内六角按钮螺栓。
- 推荐螺丝强度等级：A2 - 70以上或A4 - 70以上。



- 使用注意事项
- 可使用温度为-20°C~100°C。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。



● 相关产品

有不锈钢制的凸轮滚子滑座 **TSPBS**。  
→ P.xxxx



有不锈钢制的凸轮滚子 **TSPCS**。→  
P.xxxx



● 型号指定

**TSPAS-30-240-40-XL**

