

● 材质、表面处理



	PABLT
旋钮	钛合金
操作按钮	钛合金
销	钛合金
球	陶瓷
内置弹簧	相当于哈氏合金*1C4

* 1 : Hastelloy和哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。




- 简单的按钮型锁销。
 - 可进行紧凑型设计。
 - 可快速进行工件的定位、固定。
 - 由钛合金、陶瓷、哈氏合金*1及同等材料制成的零件构成，耐腐蚀性、耐热性优异。
 - 钛合金制零件比钢及不锈钢制零件重量轻约40%。
 - 可使用温度：400°C
- * 1 : Hastelloy和哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。

尺寸

单位：mm

型号	d	d1	L1	D	H	双面剪切载荷*1 (kN)	质量 (g)
PABLT-6	6	7	7	10	22	23	7 - 11
PABLT-8	8	9.5	8.2	14	27	43	18 - 25
PABLT-10	10	12	9.6	14	27	69	22 - 35

* 1 : 表中数值仅供参考，并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。



型号	L (mm)					
	10	20	30	40	50	60
PABLT-6	●	●	●	●	●	
PABLT-8		●	●	●	●	
PABLT-10		●	●	●	●	●

● 型号指定

PABLT-10-40

1 2

2 销长度请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应