

- 为了与 **PCBLS-NI** 区分, **PCBLS-NI-H** 的销前端进行了槽加工。


尺寸

PCBLS-NI 标准型 PCBLS-NI-H 重载型

单位: mm

型号	d	d1	d2	L1	D	H	双面剪切载荷*1 (kN)	质量 (g)
PCBLS-5-NI	5	5.5	10.2	6.2	23	20.2	14	24 - 31
PCBLS-6-NI	6	7	10.2	7.2	23	20.2	21	24 - 38
PCBLS-8-NI	8	9.5	13.2	8.4	27	26.8	38	43 - 79
PCBLS-10-NI	10	12	13.2	9.9	27	26.8	60	51 - 114
PCBLS-12-NI	12	14.5	16.4	10.9	31	32.7	87	83 - 169
PCBLS-16-NI	16	19	23.4	14.5	38	42.6	155	207 - 399
PCBLS-20-NI	20	24.8	23.4	17.4	38	42.6	244	297 - 557
PCBLS-25-NI	25	30.8	30.4	22.3	50	54.3	386	551 - 951
PCBLS-5-NI-H	5	5.5	10.2	6.2	23	20.2	24	24 - 31
PCBLS-6-NI-H	6	7	10.2	7.2	23	20.2	35	24 - 38
PCBLS-8-NI-H	8	9.5	13.2	8.4	27	26.8	63	43 - 79
PCBLS-10-NI-H	10	12	13.2	9.9	27	26.8	100	51 - 114
PCBLS-12-NI-H	12	14.5	16.4	10.9	31	32.7	144	83 - 169
PCBLS-16-NI-H	16	19	23.4	14.5	38	42.6	257	207 - 399
PCBLS-20-NI-H	20	24.8	23.4	17.4	38	42.6	403	297 - 557
PCBLS-25-NI-H	25	30.8	30.4	22.3	50	54.3	631	551 - 951

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截面有两面时的载荷。



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计

- 便于操作的带旋钮锁销。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 为了防止从配合孔中脱落, 请使用不锈钢钢球。具有耐久性。
- 根据剪切载荷大小的不同, 备有标准型和重载型。重载型的剪切载荷为标准型的大约 1.5 倍。
- 可根据型号的末尾符号选择载荷类型。
无末尾符号——标准型
末尾符号 **H**——重载型

	PCBLS-NI	PCBLS-NI-H
旋钮	相当于 SUS316L	相当于 SUS316L
操作按钮	相当于 SUS316L	相当于 SUS316L
销	相当于 SUS303	相当于 SUS630
球	相当于 SUS420J2	相当于 SUS420J2
内置弹簧	不锈钢丝	不锈钢丝

RoHS



PCBLS-NI 标准型 PCBLS-NI-H 重载型

型号	L (mm) ²																		
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
PCBLS-5-NI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PCBLS-6-NI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PCBLS-8-NI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
PCBLS-10-NI		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PCBLS-12-NI			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PCBLS-16-NI					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCBLS-20-NI									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCBLS-25-NI										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCBLS-5-NI-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PCBLS-6-NI-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PCBLS-8-NI-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
PCBLS-10-NI-H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PCBLS-12-NI-H			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PCBLS-16-NI-H					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCBLS-20-NI-H									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCBLS-25-NI-H									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 适用的锁销用链条

锁销型号		适用锁销用链条型号			
		PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx
PCBLS-5-NI	PCBLS-5-NI-H	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14
PCBLS-6-NI	PCBLS-6-NI-H				
PCBLS-8-NI	PCBLS-8-NI-H				
PCBLS-10-NI	PCBLS-10-NI-H				
PCBLS-12-NI	PCBLS-12-NI-H	PBC- *-18	PBCS- *-18	PRC- *-18	PSRC- *-18
PCBLS-16-NI	PCBLS-16-NI-H				
PCBLS-20-NI	PCBLS-20-NI-H				
PCBLS-25-NI	PCBLS-25-NI-H				

- 锁销用链条的详情请参照各产品页。

相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条、线缆和卷线。

PBC PBCS → P.xxxx
PRC → P.xxxx
PSRC → P.xxxx



- 型号指定

PCBLS-10-40-NI-H

1 2 1