



- 可用专用钥匙操作的锁销。
 - 从旋钮上部插入专用钥匙，旋转180° 即可使支杆出入。
 - 若事先拔下钥匙，可防止意外操作锁销。
- ⚠ 使用注意事项**
由于钥匙为所有产品通用，因此不可用于防范。

● 材质、表面处理

RoHS


	PDKLS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
销	相当于SUS303
支杆	相当于SUS303
锁定机构	锌压铸件/不锈钢
专用钥匙	钢 镀镍

尺寸

单位：mm

型号	d	d1	d2	d3	L1	D	H	B	双面剪切载荷*1 (kN)	质量(g)
PDKLS-8-SC	8	9.5	18	3	4.5	43.5	35	23	30	47 - 59
PDKLS-10-SC	10	12.6	18	3	4.5	43.5	35	23	46	53 - 77
PDKLS-12-SC	12	14.6	18	4	6	43.5	35	23	74	69 - 109
PDKLS-16-SC	16	19.7	28	5	7.5	65	40.5	35.5	136	141 - 217
PDKLS-20-SC	20	23.7	28	5	7.5	65	40.5	35.5	227	247 - 391

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截面有两面时的载荷。



 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	 防松动 → P.xxxx	 激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计

型号	L (mm)										
	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120
PDKLS-8-SC	●	●	●	●	●	●					
PDKLS-10-SC	●	●	●	●	●	●	●				
PDKLS-12-SC			●	●	●	●	●	●	●		
PDKLS-16-SC			●	●	●	●	●	●	●		
PDKLS-20-SC							●		●	●	●

● 适用的锁销用链条

锁销型号	适用锁销用链条型号			
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx
PDKLS-8-SC				
PDKLS-10-SC	PBC- *-18	PBCS- *-18	PRC- *-18	PSRC- *-18
PDKLS-12-SC				
PDKLS-16-SC	PBC- *-24	PBCS- *-24	PRC- *-24	PSRC- *-24
PDKLS-20-SC				

● 锁销用链条的详情请参照各产品页。

● 相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条、线缆和卷线。
PBC PBCS → P.xxxx
PRC → P.xxxx
PSRC → P.xxxx



● 型号指定

PDKLS-10-30-SC

1

2

1