

● 材质、表面处理



| PFBLS | |
|-------|-------------|
| 销 | 相当于SUS303 |
| 垫圈 | 相当于SUS316L |
| 球 | 相当于SUS420J2 |
| 内置弹簧 | 相当于SUS631 |

- 仅插拔即可使用的锁销。
- 可进行紧凑型设计。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。
- 为了防止从配合侧孔中脱落, 请使用不锈钢钢球。具有耐久性。




尺寸

单位: mm

| 型号 ① | d | d ₁ | L ₁ | D ₁ | d ₃ | s | H | B | 双面剪切载荷*1 (kN) | 质量(g) |
|----------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|----|---------------|---------|
| PFBLS-8 | 8 | 8.7 | 6.3 | 13.5 | 2.5 | 3 | 7 | 12 | 40 | 12 - 25 |
| PFBLS-10 | 10 | 12 | 8.7 | 15 | 2.5 | 3 | 7 | 15 | 62 | 22 - 41 |
| PFBLS-12 | 12 | 14.5 | 9.5 | 18.5 | 3 | 4 | 9 | 17 | 90 | 34 - 61 |

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。请考虑安全因素进行选择。

双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。



| 型号 | L(mm) ② | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|----|----|----|
| | | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| PFBLS-8 | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| PFBLS-10 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| PFBLS-12 | | ● | | ● | ● | ● | ● |

● 适用的锁销用链条

| 锁销型号 | 适用锁销用链条型号 | | | |
|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | PBC → P.xxxx | PBCS → P.xxxx | PRC → P.xxxx | PSRC → P.xxxx |
| PFBLS-8 | PBC- * -14 | PBCS- * -14 | PRC- * -14 | PSRC- * -14 |
| PFBLS-10 | PBC- * -14 | PBCS- * -14 | PRC- * -14 | PSRC- * -14 |
| PFBLS-12 | PBC- * -14 PBC- * -18 | PBCS- * -14 PBCS- * -18 | PRC- * -14 PRC- * -18 | PSRC- * -14 PSRC- * -18 |

● 锁销用链条的详情请参照各产品页。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

● 相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条、线缆和卷线。

PBC → PBCS → P.xxxx

PRC → P.xxxx

PSRC → P.xxxx



● 型号指定

PFBLS-10-50

①

②

② 销长度请从表中标有●的尺寸中选择。