

● 材质、表面处理



	PWBLT
旋钮	尼龙6(黑)
操作按钮	钛合金
销	钛合金
球	陶瓷
内置弹簧	相当于哈氏合金*1C4

*1: Hastelloy和哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。


- 带T形旋钮的锁销。
- 旋钮窄小, 并排使用时可确保空间。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 销及操作按钮采用钛合金制成。比钢及不锈钢制零件重量轻约40%。

尺寸

单位: mm

型号	d	d1	d2	L1	D	H	B	双面剪切载荷*1 (kN)	质量(g)
PWBLT-6	6	7	13.5	7	40	25	15.5	23	10 - 14
PWBLT-8	8	9.5	18	8.2	48	31	20.5	43	24 - 31
PWBLT-10	10	12	18	9.6	48	31	20.5	69	28 - 41

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截面有两面时的载荷。



型号	L (mm)					
	10	20	30	40	50	60
PWBLT-6	●	●	●	●	●	
PWBLT-8		●	●	●	●	
PWBLT-10		●	●	●	●	●

● 适用的锁销用链条

锁销型号	适用锁销用链条型号			
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx
PWBLT-6	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14
PWBLT-8	PBC- *-18	PBCS- *-18	PRC- *-18	PSRC- *-18
PWBLT-10	PBC- *-24	PBCS- *-24	PRC- *-24	PSRC- *-24
	PBC- *-30	PBCS- *-30	PRC- *-30	

● 锁销用链条的详情请参照各产品页。

● 相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条、线缆和卷线。

- PBC PBCS → P.xxxx
- PRC → P.xxxx
- PSRC → P.xxxx



● 型号指定

PWBLT-10-40

1 2

2 销长度请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计