


SNF-SD/SNFS-SD 十字槽小头埋头小螺钉



细长 SUS 不锈钢



- 头部直径较小的十字槽埋头小螺钉。可形成比普通的埋头小螺钉更小的镗孔直径。
- 头部高度也比标准的埋头小螺钉低，最适合于薄板的紧固。

● 用途

设备、装置的省空间化

● 材质、表面处理

RoHS

	SNF-SD-TZB	SNFS-SD
主体	SWCH 三价铬酸盐处理	SUSXM7 (相当于SUS304)

SNF-SD-TZB 钢制·三价铬酸盐处理

单位: mm

型号	M (粗牙)		L							D1	L1	十字槽 序号	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16						
SNF-M3-SD-TZB	M3	0.5	5	6	8	10			5	1.3	1	0.41 - 0.61	20	
SNF-M4-SD-TZB	M4	0.7		6	8	10	12	16	6	1.4	2	0.73 - 1.5	20	
SNF-M5-SD-TZB	M5	0.8			8	10	12	16	8	1.9	2	1.7 - 2.7	20	

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SNFS-SD 不锈钢制

单位: mm

型号	M (粗牙)		L							D1	L1	十字槽 序号	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25					
SNFS-M4-SD	M4	0.7	6	8	10	12	16		6	1.4	2	0.73 - 1.5	20	
SNFS-M5-SD	M5	0.8		8	10	12	16	20	8	1.9	2	1.7 - 3.1	20	
SNFS-M6-SD	M6	1			10	12	16	20	10	2.4	3	3.2 - 5.8	20	

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNF-M5-16-SD-TZB



散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应