


SNF-TBZ-SUC 十字槽埋头小螺钉(薄板固定用)



空间



● 材质、表面处理




	SNF-TBZ-SUC
主体	SWCH12A 黑色三价铬酸盐处理




- 一种座面经切削加工的十字槽埋头小螺钉。
- 适用于薄板固定, 可以防止固定薄板时座面和不完全螺纹部的触底。

普通埋头小螺钉



不完全螺纹部触底

SNF-TBZ-SUC



通过切割座面防止触底

- 不完全螺纹部最多有2个螺牙。
- 也生产尺寸、材质、头部形状等特殊规格的薄板固定用螺栓。请垂询客户中心。

● 用途

设备、装置的省空间化

单位: mm

型号 ①	M (粗牙)		L ②									D1	L1	十字槽型号	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距														
SNF-M3-TBZ-SUC	M3	0.5	4	5	6	8	10				6	1.2	1	0.3 - 0.46	50	
SNF-M4-TBZ-SUC	M4	0.7	4	5	6	8	10	12	15		8	1.5	2	0.3 - 1.2	50	
SNF-M5-TBZ-SUC	M5	0.8		5	6	8	10	12	15	10	2	2		1.3 - 2.1	20	
SNF-M6-TBZ-SUC	M6	1			6	8	10	12	15	12	2.3	2		1.7 - 3.4	20	

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNF-M5-12-TBZ-SUC



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应