


SNFS-SUC 十字槽埋头小螺钉(薄板固定用)



空间 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



SNFS-SUC


主体

SUSXM7 (相当于SUS304)




- 是对座面进行了切削加工的不锈钢制十字槽埋头小螺钉。
- 适用于薄板固定, 可以防止固定薄板时座面和不完全螺纹部的触底。

普通埋头小螺钉



不完全螺纹部触底

SNFS-SUC



通过切割座面防止触底

- 不完全螺纹部最多有2个螺牙。
- 也生产尺寸、材质、头部形状等特殊规格的薄板固定用螺栓。请垂询客户中心。

● 用途

设备、装置的省空间化

单位: mm

型号 ◀1	M(粗牙)		L ▶2								D1	L1	十字槽型号	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距													
SNFS-M3-SUC	M3	0.5	4	5	6	8	10			6	1.2	1		0.32 - 0.42	50
SNFS-M4-SUC	M4	0.7	4	5	6	8	10	12		8	1.5	2		0.4 - 1.2	50
SNFS-M5-SUC	M5	0.8		5	6	8	10	12	15	10	2	2		1.7 - 3.2	20
SNFS-M6-SUC	M6	1			6	8	10	12	15	12	2.3	2		2.8 - 4.4	20

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNFS-M5-12-SUC

◀1 ▶2 ▶1

1 散装零售 → P. xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切削 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

可对应, 费用另计

防脱落加工 → P. xxxx

不可对应