




JRM/JRF 带座磁铁 - 橡胶外套型

JRM



JRF



● 材质、表面处理



	JRM-ND	JRF-ND
磁铁	钕 镀镍	钕 镀镍
橡胶外套	TPE (各色)	TPE (各色)
底座	相当于SPCC 三价铬酸盐处理	相当于SPCC 三价铬酸盐处理
耐热温度	80℃	80℃

- 以橡胶外套覆盖的带座磁铁。
- 橡胶外套加大了与被吸附物之间的摩擦阻力，防止向滑动方向错位。
- 即使是铸造面等粗糙面，也因橡胶弹性而具有较高的吸附性。
- 橡胶外套还可防止划伤被吸附物。
- **JRM**——外螺纹型
- **JRF**——内螺纹型
- 橡胶外套有2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。**◀2**
 - 无末尾符号——黑
 - 末尾符号 **WH**——白



使用注意事项

橡胶外套的颜色可能会染到安装配合侧，敬请注意。

JRM-ND 外螺纹型

单位：mm

型号 ◀1	吸附力 (N)	D	M (粗牙)		H	Lm	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距			
JRM-ND-12-M4	13	12	M4	0.7	7	8.5	4.5
JRM-ND-18-M4	37	18	M4	0.7	6	6	7.6
JRM-ND-22-M4	58	22	M4	0.7	6	6.5	10
JRM-ND-31-M6	89	31	M6	1	6	11	24
JRM-ND-43-M4	100	43	M4	0.7	6	6	30
JRM-ND-43-M6	100	43	M6	1	6	15	32
JRM-ND-57-M6	200	57	M6	1	7.5	15	83
JRM-ND-66-M8	250	66	M8	1.25	8.5	15	107
JRM-ND-88-M8	550	88	M8	1.25	8.5	15	193

JRF-ND 内螺纹型

单位：mm

型号 ◀1	吸附力 (N)	D	M (粗牙)		H	Lf	d	s	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距					
JRF-ND-12-M4	13	12	M4	0.7	7	6	8	7.5	6
JRF-ND-18-M4	37	18	M4	0.7	6	5	8	5.5	9
JRF-ND-22-M4	58	22	M4	0.7	6	5	8	5.5	13
JRF-ND-31-M4	89	31	M4	0.7	6	5	8	5.5	22
JRF-ND-43-M4	100	43	M4	0.7	6	5	8	4.5	30
JRF-ND-43-M5	100	43	M5	0.8	6	7	8	4.5	31
JRF-ND-57-M5	200	57	M5	0.8	7.5	8	10	7	83
JRF-ND-66-M5	250	66	M5	0.8	8.5	8	10	6.5	105.4
JRF-ND-88-M8	550	88	M8	1.25	8.5	11	12	8.5	192

● 型号指定

JRM-ND-66-M8 - WH

◀1

◀2