



● 型号指定

JSS-SC-13



JSS-SC



JSS-ND



- 圆柱型带座磁铁。
- 通过夹层结构，进一步提高了磁通量密度。
- 两种磁铁已实现标准化。
- 请通过粘接或压入进行固定。
- 图中k尺寸的范围可进行追加加工。

● 材质、表面处理



	JSS-SC	JSS-ND
磁铁	钕钴	钕
底座	黄铜	黄铜
铁芯	相当于SPCC 镀锌	相当于SPCC 镀锌
O型圈	尼龙66(黑)	尼龙66(蓝)
耐热温度	200°C	80°C

⚠ 使用注意事项

- 装入钢等磁性体零部件时，请确保k2尺寸的间隙。
- 如果直接装入钢等磁性体，吸附力最多将降低约15%。

JSS-SC 钕钴

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	H	k	k2	质量(g)
JSS-SC-6	8	6	20 ±0.2	10	1.5	4
JSS-SC-8	22	8	20 ±0.2	10	1.5	8
JSS-SC-10	40	10	20 ±0.2	8	2	12
JSS-SC-13	60	13	20 ±0.2	6	2.5	20
JSS-SC-16	125	16	20 ±0.2	2	3	31
JSS-SC-20	250	20	25 ±0.2	5	4	60
JSS-SC-25	400	25	35 ±0.3	7	5	132
JSS-SC-32	600	32	40 ±0.3	4.5	6	248

JSS-ND 钕

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	H	k	k2	质量(g)
JSS-ND-6	10	6	20 ±0.2	10	1.5	4
JSS-ND-8	25	8	20 ±0.2	10	1.5	8
JSS-ND-10	45	10	20 ±0.2	8	2	12
JSS-ND-13	70	13	20 ±0.2	6	2.5	20
JSS-ND-16	150	16	20 ±0.2	2	3	31
JSS-ND-20	280	20	25 ±0.2	5	4	60
JSS-ND-25	450	25	35 ±0.3	7	5	132
JSS-ND-32	700	32	40 ±0.3	4.5	6	248