


**SNPI3S** 带垫圈十字槽盘头小螺钉

简单作业 SUS 不锈钢



## ● 材质、表面处理



		SNPI3S	RoHS
螺纹主体	SUSXM7 (相当于SUS304)		
螺纹主体强度等级	A2-50		
平垫圈	SUS304		
弹簧垫圈	SUS304		

● 不锈钢制带垫圈十字槽盘头小螺钉。

● 螺丝中装入了平垫圈和弹簧垫圈, 无需担心脱落。(垫圈简称: I=3)

● 融孔中使用垫圈时, 螺栓和垫圈可以同时拆装, 操作性更优异。

## ● 用途

半导体生产设备/设备·装置构造体/海洋设备/一般工业机械

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2												D1	D	L1	t	T (约)	十字槽型号	质量(g)	每包数量		
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50								
<b>SNPI3S-M2</b>	M2	0.4	4	5	6	8	10	12	16	20						3.5	5	1.3	0.3	0.7	1	0.22 - 0.5	10	
<b>SNPI3S-M2.5</b>	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12	16	20						4.5	6.5	1.7	0.5	0.7	1	0.43 - 0.87	10	
<b>SNPI3S-M3</b>	M3	0.5	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	5.5	7	2	0.5	0.7	2	0.63 - 2.6	10
<b>SNPI3S-M4</b>	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	7	9	2.6	0.8	1	2	1.5 - 4.8	10	
<b>SNPI3S-M5</b>	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	9	10	3.3	1	1.3	2	2.9 - 8.1	10	
<b>SNPI3S-M6</b>	M6	1				10	12	16	20	25	30	35	40			10.5	12.5	3.9	1.6	1.5	3	5.8 - 11	10	

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

**SNPI3S-M3 - 25**

1

2

1 散装零售 → P. xxxx  
可对应, 费用另计2 无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx  
可对应, 费用另计3 螺纹切割 → P. xxxx  
不可对应4 防松动 → P. xxxx  
可对应, 费用另计5 防脱落加工 → P. xxxx  
不可对应

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/