


SNZF3-TBZ 精密仪器用十字槽埋头小螺钉(0号3类)

精密



● 材质、表面处理



| | |
|----|----------------------|
| | SNZF3-TBZ |
| 主体 | SWCH16A 黑色三价铬酸盐处理 |

- 用于精密仪器的精密螺丝(0号3类)。
- M1.4~M2.6。
- 头部高度较低的埋头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。
- 用途

设备、装置的小型化
小型精密仪器

单位: mm

| 型号 ◀1 | M(粗牙) | | L ◀2 | | | | | | D1 | L1 | 十字槽型号 | 最大紧固扭矩(N·m)*1 | 质量(g) | 每包数量 |
|-----------------------|--------|------|-------------------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-------|---------------|-------|------|
| | 螺纹公称直径 | 螺距 | | | | | | | | | | | | |
| SNZF3-M1.4-TBZ | M1.4 | 0.3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0.07 | 0.04 - 0.06 | 50 | |
| SNZF3-M1.7-TBZ | M1.7 | 0.35 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0.8 | 0 | 0.14 | 0.06 - 0.09 | 50 | |
| SNZF3-M2-TBZ | M2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3.5 | 0.9 | 0.22 | 0.09 - 0.17 | 50 | |
| SNZF3-M2.6-TBZ | M2.6 | 0.45 | | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0.53 | 0.18 - 0.25 | 50 | |

*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。

● 数量未满足1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZF3-M2-5-TBZ

| | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 散装零售 → P.xxxx | 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 防脱落加工 → P.xxxx |
| 可对应, 费用另计 | 可对应, 费用另计 | 不可对应 | 可对应, 费用另计 | 不可对应 |