


# SNZF3-TZB 精密仪器用十字槽埋头小螺钉(0号3类)



精密



● 材质、表面处理



	<b>SNZF3-TZB</b>
主体	SWCH16A 三价铬酸盐处理

- 用于精密仪器的精密螺丝(0号3类)。
- M1.4~M2.6。
- 头部高度较低的埋头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。

● 用途

设备、装置的小型化  
小型精密仪器

单位：mm

型号 <span style="color:red">◀1</span>	M(粗牙)		L <span style="color:red">◀2</span>						D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	3	3.5	4	5	6	8						
<b>SNZF3-M1.4-TZB</b>	M1.4	0.3	3	3.5	4	5	6		2.5	0.7	0	0.07	0.04 - 0.06	50
<b>SNZF3-M1.7-TZB</b>	M1.7	0.35	3	3.5	4		6		3	0.8	0	0.14	0.06 - 0.09	50
<b>SNZF3-M2-TZB</b>	M2	0.4		3.5	4	5	6	8	3.5	0.9	0	0.22	0.09 - 0.17	50
<b>SNZF3-M2.6-TZB</b>	M2.6	0.45		3.5	4	5	6		4.5	1.1	0	0.53	0.18 - 0.25	50

\*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

## SNZF3-M2-5-TZB



<b>1</b> 散装零售 → P.xxxx	<b>2</b> 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	<b>3</b> 螺纹切割 → P.xxxx	<b>4</b> 防松动 → P.xxxx	<b>5</b> 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应