


SPA-MC 树脂螺丝(RENY / 精密螺丝)



高强度 精密 高比强度



- 精密设备用精密螺丝。
- RENY™是拉伸强度与弯曲强度优良的热可塑性工程塑料。
- 抗疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度，重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性与使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

电气、电子设备/冷藏冷冻设备的隔热、防结露/船舶设备/
电镀设备/汽车、航空航天设备等的轻量化

● 材质、表面处理



	SPA-MC
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%增强聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105℃

*1： RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2： 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位：mm

型号	M(粗牙)		L 						D1	L1	十字槽 序号	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径 	螺距													
SPA-M1.2-MC	M1.2	0.25	2	2.5	3	4			1.8	0.5	0	98	0.029	0.015 - 0.018	10
SPA-M1.4-MC	M1.4	0.3	2	2.5	3	4			2	0.5	0	79	0.027	0.016 - 0.019	10
SPA-M1.6-MC	M1.6	0.35		2.5	3	4	6		2.3	0.5	0	103	0.035	0.019 - 0.026	10

*1： 表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA - M1.6 - 4 - MC



散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应