


**SSTS** 梅花槽极短头螺栓

SUS 不锈钢



## ● 用途

设备、装置的省空间化

## ● 材质、表面处理

**SSTS**

主体	SUSXM7(相当于SUS304)
强度等级	A2-50

● 头部高度均在1.5mm以下。

● 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

● 梅花槽\*1为能承受高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx

● 请将专用扳手**SKX**或专用螺丝批头**SKXB**与专用磁性螺丝刀**SRD**组合使用以进行安装、拆卸。  
 ● 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手**SKX-N**。

\*1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005) “外螺纹零件用梅花槽”中有规定。

单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②								D1	L1	适用扳手	梅花槽序号No.	t	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12	16	20								
<b>SSTS-M2</b>	M2	0.4	4	5	6	8				4	1.2	SKX-5	5	0.9	0.18	0.11 - 0.19	10	
<b>SSTS-M2.5</b>	M2.5	0.45	4	5	6	8				5	1.3	SKX-6	6	1	0.36	0.23 - 0.35	10	
<b>SSTS-M3</b>	M3	0.5		5	6	8	10			6	1.3	SKX-8	8	1.1	0.65	0.4 - 0.61	10	
<b>SSTS-M4</b>	M4	0.7			6	8	10	12		8	1.5	SKX-10	10	1.5	1.5	0.89 - 1.3	10	
<b>SSTS-M5</b>	M5	0.8			6	8	10	12	16	9	1.5	SKX-15	15	1.8	3.1	0.73 - 2	10	
<b>SSTS-M6</b>	M6	1				8	10	12	16	20	10	1.5	SKX-20	20	2.1	5.3	1.6 - 3.8	10
<b>SSTS-M8</b>	M8	1.25				8	10	12	16	20	13	1.5	SKX-25	25	2.4	12	3 - 6.7	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

**SKX** 梅花槽扳手

→ P.xxxx

**SKX-N** 对应窄处作业梅花槽扳手

→ P.xxxx

**SKXB** 梅花槽短螺丝批头

→ P.xxxx

**SRD** 磁性螺丝刀

→ P.xxxx



## ● 型号指定

**SSTS-M5-12**

①

②

1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

可对应，费用另计

4 防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

5 防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计