




SPA-N-BK

树脂六角螺母(RENY)

高强度 轻量 高比强度



● 材质、表面处理



SPA-N-BK

主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (黑)
耐热温度*2	105°C

*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。



● RENY™制六角螺母。

- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露
电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm

型号	M(粗牙)		B	T	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPA-M3-N-BK	M3	0.5	5.5	2.4	0.1	50
SPA-M4-N-BK	M4	0.7	7	3.2	0.19	50
SPA-M5-N-BK	M5	0.8	8	4	0.37	20
SPA-M6-N-BK	M6	1	10	5	0.56	20
SPA-M8-N-BK	M8	1.25	13	6.5	1.1	10
SPA-M10-N-BK	M10	1.5	17	8	1.6	10
SPA-M12-N-BK	M12	1.75	19	10	2.1	10

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-M5-N-BK



散装零售 → P.xxxx
可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应