


**SPA-TP** 树脂螺丝(RENY / 十字槽盘头自攻螺丝)

高强度 轻量 高比强度



● 材质、表面处理



SPA-TP	
主体	RENY™*1(玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。

- RENY™制十字槽盘头自攻螺丝。
- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露
电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位 : mm

型号①	螺纹公称直径	L②	D ₁	L ₁	十字槽型号	质量(g)	每包数量
SPA-M3-TP	M3	8	10	5.5	2	2	0.17 - 0.19
SPA-M4-TP	M4	8	10	7	2.6	2	0.22 - 0.25

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-M3-8-TP

① ② ③

散装零售 → P.xxxx
可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应