




SPA-W-BK 树脂垫圈(RENY)

高强度 轻量 高比强度



● 材质、表面处理



	SPA-W-BK
主体	RENY™*1(玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (黑)
耐热温度*2	105°C

*1 : RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2 : 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。



● RENY™制垫圈。

- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露
电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位 : mm

型号 1	d	D	t	公称直径	质量(g)	每包数量
SPA-3-W-BK	3.2	7	0.5	3	0.1	50
SPA-4-W-BK	4.3	9	0.8	4	0.13	50
SPA-5-W-BK	5.3	10	1	5	0.3	50
SPA-6-W-BK	6.4	12.5	1.6	6	0.4	20
SPA-8-W-BK	8.4	17	1.6	8	0.6	20
SPA-10-W-BK	10.5	21	2	10	0.8	10
SPA-12-W-BK	13	24	2.5	12	1	10

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-3-W-BK

1

1 散装零售 → P.xxxx
可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应