




SPC-S 树脂螺丝(PC / 带切口止动螺丝)

轻量 电绝缘性



- PC(聚碳酸酯)制带切口止动螺丝。
- 在工程塑料当中, PC(聚碳酸酯)具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围^{*1}(min./max.) : -40°C/115°C
- 吸水性弱, 耐气候性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

电气·电子设备

● 材质、表面处理



SPC-S	
主体	PC(聚碳酸酯)(透明)
耐热温度 ^{*1}	115°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L	a	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPC-M3-S	M3	0.5	4	0.8	0.07	50
SPC-M4-S	M4	0.7	6	1.0	0.1	20

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPC-M3-4-S

1 散装零售 → P.xxxx
可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应