


SPFA-H 树脂螺丝(PFA / 六角螺栓)



耐热 耐药品



● 材质、表面处理



	SPFA-H
主体	PFA(全氟烷氧基)(乳白)
耐热温度*1	260°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- PFA是一种耐热性、电特性、耐药性、耐磨损性优异的塑料。几乎没有药品能侵蚀PFA。
- 非黏着性、润滑性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备



使用注意事项

由于PFA螺丝成形时会产生螺距累积误差, 请与螺母组合使用。如果不使用螺母, 请与内螺纹的配合控制在20mm以下。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L							B	L1	a	t	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径 ①	螺距	10	12	15	20	25	30	35								
SPFA-M4-H	M4	0.7	10	12	15	20	25	30	35	7	2.8	1	1.4	118	0.06	0.47 - 0.99	10
SPFA-M5-H	M5	0.8	10	12	15	20	25	30	35	8	3.5	1.2	1.8	191	0.1	0.76 - 1.6	10
SPFA-M6-H	M6	1	10	12	15	20	25	30	35	10	4	1.2	2.1	267	0.2	1.3 - 2.4	10
SPFA-M8-H	M8	1.25	10	12	15	20	25	30	35	13	5.5	1.6	2.8	494	0.44	2.6 - 4.6	5

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PFA六角螺母 **SPFA-N**。

→ P.xxxx



● 型号指定

SPFA-M4-25-H

产品
符号

①

②

产品
符号

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

不可对应

不可对应