


SPFA-N 树脂螺丝(PFA / 六角螺母)



耐热 耐药品



- PFA是一种耐热性、电特性、耐药品、耐磨损性优异的塑料。几乎没有药品能侵蚀PFA。
- 非黏着性、润滑性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

● 材质、表面处理

RoHS

	SPFA-N
主体	PFA(全氟烷氧基)(乳白)
耐热温度*1	260℃

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位：mm

型号	M(粗牙)		B	T	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPFA-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.22	10
SPFA-M5-N	M5	0.8	8	4	0.33	10
SPFA-M6-N	M6	1	10	5	0.67	10
SPFA-M8-N	M8	1.25	13	6.5	1.5	5

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPFA-M4-N



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺紋切割 ➡ P.xxxx	防松動 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应