SPP-N/SPP-W 树脂螺丝(PP/六角螺母・垫圈)

耐药品

SPP-N



SPP-W



- PP是对强酸及有机溶剂等具有优异的耐药性的塑料。
- 用于替代氯乙烯类树脂螺丝。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

- 材质、表面处理

RoHS

	SPP-N / SPP-W
主体	PP(聚丙烯)(乳白)
耐热温度*1	65℃

*1： 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备

SPP-N 六角螺母

单位：mm

型号 1	M(粗牙) 螺纹公称直径	M(粗牙) 螺距	B	T	质量(g)	每包数量
SPP-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.092	20
SPP-M5-N	M5	0.8	8	4	0.14	20
SPP-M6-N	M6	1	10	5	0.28	10
SPP-M8-N	M8	1.25	13	6.5	0.63	10
SPP-M10-N	M10	1.5	17	8	1.3	10
SPP-M12-N	M12	1.75	19	10	1.9	10

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SPP-W 垫圈

单位：mm

型号 1	d	D	t	公称	质量(g)	每包数量
SPP-4-W	4.3	9	0.8	4	0.036	20
SPP-5-W	5.3	10	1	5	0.051	20
SPP-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.13	10
SPP-8-W	8.4	17	1.6	8	0.25	10
SPP-10-W	10.5	21	2	10	0.47	10
SPP-12-W	13	24	2.5	12	0.49	10

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

- 型号指定

SPP-M4-N
1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应