



⚠ 使用注意事项
QPHAH-2 请安装在油罐顶面。安装在侧面或底面时，油罐内的液体可能会从排气孔漏出。

- 铝合金制螺塞。
- 将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。螺纹尺寸丰富。
QPHAH-M ——— 公制细牙螺纹
QPHAH-G ——— 平行管螺纹
- 可使用温度：180℃
- **QPHAH-2** 的六角部分带排气孔，可防止油分挥发导致罐内压力上升。

产品符号	排气孔
QPHAH-1	无
QPHAH-2	有

产品符号	刻印标记
OS	无
ES	加注标记
AS	排放标记

- 可根据型号的末尾符号选择表面处理。**3**
无末尾符号 ——— 无表面处理
末尾符号 **BK** ——— 阳极氧化处理（黑）

	QPHAH	QPHAH-BK
主体	铝合金	铝合金 阳极氧化处理（黑）
油封	氟橡胶·褐	氟橡胶·褐



QPHAH-1 可使用温度：180℃、无排气孔													单位：mm	
型号 1	D	M1 (细牙) 螺纹公称直径	螺距	G (PF) 螺纹公称直径	Lm	H	M2 (粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf	B	C	质量 (g)		
QPHAH-19-M14-1.5-1	19	M14	1.5	—	8	15.5	M5	0.8	8	15	17.3	7		
QPHAH-22-M16-1.5-1	22	M16	1.5	—	8	15.5	M5	0.8	8	18	20.8	10		
QPHAH-26-M20-1.5-1	26	M20	1.5	—	8.5	16	M5	0.8	8	21	24.3	15		
QPHAH-32-M26-1.5-1	32	M26	1.5	—	9	17	M5	0.8	8	27	31.2	27		
QPHAH-32-M27-1.5-1	32	M27	1.5	—	9	17	M5	0.8	8	27	31.2	30		
QPHAH-40-M33-1.5-1	40	M33	1.5	—	11	19.5	M5	0.8	8	32	37	47		
QPHAH-50-M40-1.5-1	50	M40	1.5	—	12	21	M5	0.8	8	41	47.3	82		
QPHAH-50-M42-1.5-1	50	M42	1.5	—	12	21	M5	0.8	8	41	47.3	82		
QPHAH-50-M42-2-1	50	M42	2	—	12	21	M5	0.8	8	41	47.3	82		
QPHAH-19-G1 / 4-1	19	—	—	G1/4	8	15.5	M5	0.8	8	15	17.3	7		
QPHAH-22-G3 / 8-1	22	—	—	G3/8	8	15.5	M5	0.8	8	18	20.8	10		
QPHAH-26-G1 / 2-1	26	—	—	G1/2	8.5	16	M5	0.8	8	21	24.3	18		
QPHAH-32-G3 / 4-1	32	—	—	G3/4	9	17	M5	0.8	8	27	31.2	26		
QPHAH-40-G1-1	40	—	—	G1	11	19.5	M5	0.8	8	32	37	47		
QPHAH-50-G11 / 4-1	50	—	—	G1 - 1/4	12	21	M5	0.8	8	41	47.3	82		
QPHAH-60-G11 / 2-1	60	—	—	G1 - 1/2	13	22	M5	0.8	8	50	57.7	120		

QPHAH-2 可使用温度：180℃、带排气孔													单位：mm	
型号 	D	M1 (细牙)		G (PF)	Lm	H	d	M2 (粗牙)		Lf	B	C	质量 (g)	
		螺纹公称直径	螺距					螺纹公称直径	螺距					
QPHAH-19-M14-1.5-2	19	M14	1.5	—	8	15.5	2	M5	0.8	8	15	17.3	7	
QPHAH-22-M16-1.5-2	22	M16	1.5	—	8	15.5	2	M5	0.8	8	18	20.8	10	
QPHAH-26-M20-1.5-2	26	M20	1.5	—	8.5	16	2	M5	0.8	8	21	24.3	15	
QPHAH-32-M26-1.5-2	32	M26	1.5	—	9	17	2	M5	0.8	8	27	31.2	27	
QPHAH-32-M27-1.5-2	32	M27	1.5	—	9	17	2	M5	0.8	8	27	31.2	30	
QPHAH-40-M33-1.5-2	40	M33	1.5	—	11	19.5	2	M5	0.8	8	32	37	47	
QPHAH-50-M40-1.5-2	50	M40	1.5	—	12	21	2	M5	0.8	8	41	47.3	82	
QPHAH-50-M42-1.5-2	50	M42	1.5	—	12	21	2	M5	0.8	8	41	47.3	82	
QPHAH-50-M42-2-2	50	M42	2	—	12	21	2	M5	0.8	8	41	47.3	82	
QPHAH-19-G1 / 4-2	19	—	—	G1/4	8	15.5	2	M5	0.8	8	15	17.3	7	
QPHAH-22-G3 / 8-2	22	—	—	G3/8	8	15.5	2	M5	0.8	8	18	20.8	10	
QPHAH-26-G1 / 2-2	26	—	—	G1/2	8.5	16	2	M5	0.8	8	21	24.3	18	
QPHAH-32-G3 / 4-2	32	—	—	G3/4	9	17	2	M5	0.8	8	27	31.2	26	
QPHAH-40-G1-2	40	—	—	G1	11	19.5	2	M5	0.8	8	32	37	47	
QPHAH-50-G11 / 4-2	50	—	—	G1 - 1/4	12	21	2	M5	0.8	8	41	47.3	82	
QPHAH-60-G11 / 2-2	60	—	—	G1 - 1/2	13	22	2	M5	0.8	8	50	57.7	120	

- 型号指定

QPHAH-19-G1/4-OS-1-BK
1 **2** **1** **3**