



SPN-L 内六角法兰螺塞



- 高压规格的螺塞。
- 将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。
- 可使用温度：100℃

● 用途

液压设备 / 气压设备 / 一般工业机械

● 型号指定

SPN-M16-L



● 材质、表面处理



	SPN-L
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理
油封	NBR (黑)

SPN-L 公制细牙螺纹

单位：mm

型号	M (细牙)		D ₁	L ₁	L	B	可使用温度 (℃)	容许压力 (MPa)	容许紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距								
SPN-M8-L	M8	1	12	4	8	4	100	40	8	5
SPN-M10-L	M10	1	14	4	8	5	100	40	10	8
SPN-M12-L	M12	1.5	17	5	12	6	100	40	20	14
SPN-M14-L	M14	1.5	19	5	12	6	100	40	30	20
SPN-M16-L	M16	1.5	22	5	12	8	100	40	34	25
SPN-M18-L	M18	1.5	24	5	12	8	100	40	42	30
SPN-M20-L	M20	1.5	26	5	14	10	100	40	60	41
SPN-M22-L	M22	1.5	27	5	14	10	100	40	60	50
SPN-M24-L	M24	1.5	30	5	14	12	100	40	85	57
SPN-M26-L	M26	1.5	32	5	14	12	100	40	85	75
SPN-M27-L	M27	2	32	5	16	12	100	40	85	80
SPN-M30-L	M30	1.5	37	6.5	16	17	100	40	130	103
SPN-M33-L	M33	2	40	6.5	16	17	100	40	130	130
SPN-M42-L	M42	2	50	6.5	16	22	100	25	240	210
SPN-M48-L	M48	2	55	6.5	16	24	100	25	280	260

SPN-L 平行管螺纹

单位：mm

型号	G (PF)		D ₁	L ₁	L	B	可使用温度 (℃)	容许压力 (MPa)	容许紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)
	螺纹公称直径									
SPN-1-L	G1/8		14	4	8	5	100	40	10	10
SPN-2-L	G1/4		19	5	12	6	100	40	26	26
SPN-3-L	G3/8		22	5	12	8	100	40	34	34
SPN-4-L	G1/2		27	5	14	10	100	40	60	60
SPN-6-L	G3/4		32	5	16	12	100	40	85	85
SPN-8-L	G1		40	6.5	16	17	100	40	130	130
SPN-10-L	G1 - 1/4		50	6.5	16	22	100	25	240	210
SPN-12-L	G1 - 1/2		55	6.5	16	24	100	25	280	240

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

本产品每包 1 个

不可对应

不可对应

不可对应

不可对应