


Z部详图



M4~M5



M6~M12



- 螺栓型球头柱塞。利用头部座面确定安装位置。
- 也生产尺寸、载荷、材质等特殊规格的产品。→ P.xxxx
- 材质、表面处理

RoHS

	PBSH 钢制	PBSHS 不锈钢制
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
球	SUJ2(硬度55-60HRC)	SUS440C(硬度54-60HRC)
弹簧	SUS631J1	SUS631J1

单位: mm

型号	型号	M(粗牙)		s	L	L1	L2	D	D1	a	适用的球型按钮	载荷(N)	质量(g)
钢制	不锈钢制	螺纹公称直径	螺距								BB → P.xxxx	min./max.	
PBSH-4	PBSHS-4	M4	0.7	0.8	6.5	3	5	2.5	6	0.6	BB-5	8 / 14	2
PBSH-5	PBSHS-5	M5	0.8	0.9	8.5	4	6.7	3	8	0.8	BB-5	8 / 14	5
PBSH-6	PBSHS-6	M6	1	1	9	5		3.5	10	1	BB-6	11 / 18	8
PBSH-8	PBSHS-8	M8	1.25	1.5	11	5.5		4.5	13	1.2	BB-8	18 / 31	10
PBSH-10	PBSHS-10	M10	1.5	2	14	6		6	16	1.5	BB-10	24 / 45	15
PBSH-12	PBSHS-12	M12	1.75	2.5	15	7		8	18	2	BB-12	26 / 49	20

● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 **BB**。

→ P.xxxx



● 型号指定

PBSHS-8

1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

不可对应