



PPR



PPR-KU
PPR-KD



- 压入型球头柱塞。
- 安装孔的推荐尺寸公差为H7。
- **PPR** 为全不锈钢制。
- **PPR-KD** 的球为塑料制。不会损伤工件。
- **PPR-KU** **PPR-KD** 具有电绝缘性。
- **PPR-KU** **PPR-KD** 的可使用温度：-30℃~50℃

● 材质、表面处理



	PPR	PPR-KU	PPR-KD
主体	SUS304	聚缩醛、蓝	聚缩醛、蓝
球	SUS440C (硬度 54 - 60HRC)	SUS440C (硬度 54 - 60HRC)	聚缩醛、白
弹簧	相当于SUS631	相当于SUS631	相当于SUS631

PPR 全不锈钢

单位：mm

型号	D1	D2	L	L1	s	D	适用的球型按钮 BB ⇒ P.xxxx	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
PPR-3	3	3.5	4	0.6	0.7	2.4	BB-4	1.8 / 3.5	0.2
PPR-4	4	4.6	5	0.9	1	3	BB-5	2.5 / 6	0.3
PPR-5	5	5.6	6	0.9	1.4	4	BB-8	3 / 6.5	0.6
PPR-6	6	6.5	7	1	1.8	5	BB-10	5.5 / 11.5	1
PPR-8	8	8.5	9	1.1	2.4	6.5	BB-10	7 / 12.5	2
PPR-10	10	11	13	1.5	3.3	8.5	BB-12	8.5 / 18.5	4
PPR-12	12	13	16	2.3	4	10	BB-16	12 / 26.5	8

PPR-KU PPR-KD 主体：塑料

单位：mm

型号	型号	D1	D2	L	L1	s	D	适用的球型按钮 BB ⇒ P.xxxx	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
不锈钢球	塑料球									
PPR-3-KU		3	3.6	4	0.6	0.55	2	BB-4	1.7 / 3.5	0.1
PPR-4-KU	PPR-4-KD	4	4.6	5	1	0.8	3	BB-5	3 / 6.5	0.2
PPR-5-KU	PPR-5-KD	5	5.6	6	1	1	4	BB-6	6 / 9.4	0.4
PPR-6-KU	PPR-6-KD	6	6.5	7	1	1.6	5	BB-10	6.2 / 12.6	0.7
PPR-8-KU	PPR-8-KD	8	8.5	9	1	1.9	6.5	BB-10	10 / 20.4	1.5
PPR-10-KU	PPR-10-KD	10	11	13.5	1.5	2.4	8	BB-12	11.9 / 22.3	2
PPR-12-KU	PPR-12-KD	12	13	16	1.5	3.3	10	BB-16	14 / 25	3

● 相关产品

请使用安装用的支架 **PPH**。

⇒ P.xxxx



● 型号指定

PPR-5-KU



无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx

欢迎咨询

防松动 ⇒ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ⇒ P.xxxx

不可对应