



## ● 材质、表面处理

RoHS

<b>PPRH</b>	
主体	SUS305
球	SUS420C、淬火
弹簧	相当于SUS631



- 压入型球头柱塞。
- 重载型。
- 安装孔的推荐尺寸公差为 H7。
- 全不锈钢制。

单位 : mm

型号	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D	L	s	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	适用的球型按钮 → P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)
<b>PPRH-4</b>	4	4	4.6	3	10.7	0.9	0.9	1.8	5.6	BB-5	12.9 / 19	0.6
<b>PPRH-5</b>	5	5	5.6	4	12	1.3	0.9	2.1	6	BB-8	19.3 / 29.2	1
<b>PPRH-6</b>	6	6	6.5	5	15	1.7	1	2.3	8.2	BB-10	28 / 47.5	2
<b>PPRH-8</b>	8	8	8.5	6.5	18	2.3	1.1	2.9	9.5	BB-10	40 / 67.3	4
<b>PPRH-10</b>	10	10	11	8.5	26	3.1	1.5	4.2	14.3	BB-12	66 / 105	8

## ● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按  
钮 **BB**。

→ P.xxxx



## ● 型号指定

**PPRH-5**

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应