





● 安装孔尺寸



PPRSC-KU PPRSC-KD

- 压入型球头柱塞。
- 主体配置的开槽提高了挠度，可在公差较大的孔上安装。
- **PPRSC-KD** 的球为塑料制。不会损伤工件。
- 可使用温度：-30℃~50℃

● 材质、表面处理



	PPRSC-KU	PPRSC-KD
主体	聚缩醛 (黑)	聚缩醛 (黑)
球	SUS440C (硬度 54 - 60HRC)	聚缩醛 (白)
弹簧	相当于SUS631	相当于SUS631

PPRSC-KU 不锈钢球

单位：mm

型号	D1	D2	D3	L	L1	s	D	适用的球型按钮 BB → P.xxxx	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
PPRSC-4-KU	4	4.6	4	5	1	0.8	3	BB-5	3 / 6.5	0.2
PPRSC-5-KU	5	5.6	5	6	1	1	4	BB-6	6 / 9.4	0.5
PPRSC-6-KU	6	6.5	6	7	1	1.6	5	BB-10	6.2 / 12.6	1
PPRSC-8-KU	8	8.5	8	9	1	1.9	6.5	BB-10	10 / 20.4	1.5
PPRSC-10-KU	10	11	10	13.5	1.5	2.4	8	BB-12	11.9 / 22.3	3

PPRSC-KD 塑料球

单位：mm

型号	D1	D2	D3	L	L1	s	D	适用的球型按钮 BB → P.xxxx	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
PPRSC-4-KD	4	4.6	4	5	1	0.8	3	BB-5	3 / 6.5	0.1
PPRSC-5-KD	5	5.6	5	6	1	1	4	BB-6	6 / 9.4	0.1
PPRSC-6-KD	6	6.5	6	7	1	1.6	5	BB-10	6.2 / 12.6	0.3
PPRSC-8-KD	8	8.5	8	9	1	1.9	6.5	BB-10	10 / 20.4	0.5
PPRSC-10-KD	10	11	10	13.5	1.5	2.4	8	BB-12	11.9 / 22.3	1

● 相关产品

支承请使用耐磨损性优良的球形按钮 **BB**。

→ P.xxxx



● 型号指定

PPRSC-8-KU



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应