

- 两侧内置了球的小型球头柱塞。
- 可在两个侧面进行定位。
- 只需压入即可安装。利用外周上加工的滚花防止旋转。
- 安装孔的推荐尺寸公差为H8。
- 材质、表面处理

RoHS

	PWF
主体	黄铜
球	SUS440C (硬度 54 - 60HRC)
弹簧	相当于 SUS631

单位：mm

型号	D1	D2	L	L1	s	D	适用的球型按钮 BB → P.xxxx	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
PWF-2.5	2.5	2.52	5.3	2.5	0.65	2	BB-4	1.3 / 2.5	0.1
PWF-3	3	3.02	7.3	2.5	0.8	2.5	BB-5	2 / 4.5	0.2
PWF-4	4	4.03	9	3	0.9	3	BB-5	2.5 / 7.5	0.6
PWF-5	5	5.03	10.8	3	1.2	4	BB-8	3.5 / 8	1.2
PWF-6	6	6.03	12.6	4	1.6	5	BB-10	3.5 / 10.5	2
PWF-7	7	7.03	14	4	2	6	BB-10	4 / 12	3
PWF-8	8	8.03	18	4	2.1	6.5	BB-10	6 / 15	5

● 使用例

最小载荷 (初始载荷) 表示两侧球中某一方开始下沉时的载荷 (图1)。

最大载荷表示两侧球下沉到底时的载荷 (图2)。

最小载荷 (初始载荷)

最大载荷




图1

图2

● 相关产品

支承侧使用耐磨损性优良的球形按钮

BB。
→ P.xxxx



● 型号指定

PWF - 6

产品
符号



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应