







PPH-L



PPH-R



PPH-B



PPH-L



PPH-R



PPH-B + PPR-KD



PPH-B

- 压配柱塞 **PPR** **PPR-KU** **PPR-KD**
(→ P.xxxx) 用支架。
- 使用市售的埋头小螺丝固定在机械或装置上。
- 适用的螺纹直径
PPH-6 —— M3
PPH-8 —— M4
- 可根据产品符号选择安装类型。◀2
PPH-L —— 左侧固定型
PPH-R —— 右侧固定型
PPH-B —— 两侧固定型

- 材质、表面处理



	PPH
主体	锌压铸件 镀镍

PPH-L 左侧固定 **PPH-R** 右侧固定 **PPH-B** 两侧固定

单位：mm

型号	D	D1	A	W1	W2	H	h	e	d	L1	R	C	F	适用的柱塞 PPR → P.xxxx	质量 (g)
PPH-6-L	6	8.5	8.5	16		8.5	3.2	4.25	3	3	3.2	6.3	7.5	PPR-6	2
PPH-8-L	8	10.5	10.5	20		10.5	4.2	5.25	4	4	4.3	8.3	9.5	PPR-8	5
PPH-6-R	6	8.5	8.5	16		8.5	3.2	4.25	3	3	3.2	6.3	7.5	PPR-6	2
PPH-8-R	8	10.5	10.5	20		10.5	4.2	5.25	4	4	4.3	8.3	9.5	PPR-8	5
PPH-6-B	6	8.5	8.5		23.5	8.5	3.2	4.25			3.2	6.3	7.5	PPR-6	3
PPH-8-B	8	10.5	10.5		29.5	10.5	4.2	5.25			4.3	8.3	9.5	PPR-8	8

- 型号指定

PPH-6-R

产品
符号



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应