



- 安装、拆卸短行程柱塞 [PSP] → P.xxxx [PSPS] → P.xxxx
长行程柱塞 [PLP] → P.xxxx
弹簧柱塞 [PSF] [PSN] → P.xxxx
的专用扳手。
- 适用的扳手型号请参照上述柱塞的各产品页。
- 可从销侧安装、拆卸。

● 材质、表面处理

PPW	RoHS
主体 S45C 四氧化三铁保护膜(黑)	

单位 : mm

型号 ◀1	A	B	D	H	s	a	C	质量(g)
PPW-5	40	3	6	38.5	1.1	1	2.6	10
PPW-6	40	3	6	38.5	1.4	1.3	3.3	10
PPW-8	45	4	8	43	1.4	1.5	3.5	20
PPW-10	45	4	10	43	1.4	1.5	4.5	30
PPW-12	50	5	12	48	2	2	6.5	40
PPW-16	70	8	16	50	2	2	8.5	85
PPW-24	80	12	24	60	2.9	3	13	230
PPW-30	100	15	30	70	2.4	3.5	16.5	400

● 型号指定

PPW-5

◀1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应