

● 材质、表面处理

**CLCV-TF**


主体	铝 PTFE(聚四氟乙烯)涂层(绿)
动力夹块用定心导向套筒 CLGB	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜(黑)

● 动力夹块 - 气压夹紧式 - 垂直夹紧 - PTFE涂层 **CLPV-TF** 使用的盖。

- 盖住 **CLPV-TF** 的背面, 保护内部机构不受污染。
- 具有 PTFE 层, 以保护其免受焊接喷雾和腐蚀损害。
- 附带安装用内六角圆柱头螺栓和动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。

型号 1	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	M	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	H	H ₁	h ₁	单位 : mm	
														质量(g)	
CLCV-32-TF	32	22	76	17	5	M5	7	5.5	7	9	10	15.5	2.1	57	
CLCV-42-TF	42	30	109	25	6.5	M6	9	6.5	9	11	12	20	2.1	104	
CLCV-52-TF	52	37	131	30	7.5	M8	11	8.5	11	13	14	23	2.1	222	
CLCV-62-TF	62	44	162	47	9	M10	13	10.5	13	16	16	27	3.1	638	

● 使用例



● 相关产品

备有动力夹块用定心导向套筒

CLGB。

→ P.xxxx



● 型号指定

CLCV-32-TF**1**