

● 材质、表面处理




	CLCV
主体	铝 阳极氧化处理(黑)
动力夹块用 定心导向套筒 [CLGB]	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜(黑)

- 动力夹块 - 气压夹紧式 - 垂直夹紧 [CLPV] 使用的盖。
- 盖住 [CLPV] 的背面, 保护内部机构不受污染。
- 附带安装用内六角圆柱头螺栓和动力夹块用定心导向套筒 [CLGB]。

单位: mm

型号	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	M	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	H	H ₁	h ₁	质量(g)
CLCV-32	32	22	76	17	5	M5	7	5.5	7	9	10	15.5	2.1	56
CLCV-42	42	30	109	25	6.5	M6	9	6.5	9	11	12	20	2.1	104
CLCV-52	52	37	131	30	7.5	M8	11	8.5	11	13	14	23	2.1	230
CLCV-62	62	44	162	47	9	M10	13	10.5	13	16	16	27	3.1	639

● 使用例



● 相关产品

备有动力夹块用定心导向套筒

[CLGB]。

➔ P.xxxx



● 型号指定

CLCV-32

