


PAH 限位套筒

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理





RoHS

	PAH
主体	相当于SUS303
锁定螺母	相当于SUS303

- 冲击吸收器用挡块。直接安装在冲击吸收器上使用。
- 通过调整螺纹旋入量，可任意设定行程。
- 所有产品均附带锁定螺母。

冲击吸收器主体



尺寸

单位：mm

型号	M(细牙)		D	L	L1	B	适用螺纹尺寸*1		质量(g)
	螺纹公称直径	螺距					螺纹公称直径	螺距	
PAH04-05-A	M4	0.5	6	8	3	5	M4	0.5	1
PAH05-05-A	M5	0.5	7	8	3	6	M5	0.5	1
PAH06-05-A	M6	0.5	8	10	3	7	M6	0.5	2
PAH08-10-A	M8	1	12	12	4	10	M8	1	8
PAH10-10-A	M10	1	14	16	5	12	M10	1	14
PAH12-10-A	M12	1	16	20	6	14	M12	1	20
PAH14-10-A	M14	1	19	25	8	16	M14	1	33
PAH14-15-A	M14	1.5	19	25	8	16	M14	1.5	36
PAH16-10-A	M16	1	21	25	8	18	M16	1	38
PAH16-15-A	M16	1.5	21	25	8	18	M16	1.5	42
PAH20-15-A	M20	1.5	25	32	10	22	M20	1.5	68
PAH22-15-A	M22	1.5	27	32	10	24	M22	1.5	77
PAH25-15-A	M25	1.5	31	45	12	27	M25	1.5	140
PAH27-30-A	M27	3	33	45	12	30	M27	3	170
PAH33-15-A	M33	1.5	39	55	15	36	M33	1.5	240
PAH36-15-A	M36	1.5	44	55	15	41	M36	1.5	330

*1：请选择螺纹公称直径、螺距与所用冲击吸收器相同的型号。

● 型号指定

PAH20-15-A



无尘洗净・无尘包装

不可对应