


PVM 锁定螺母

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



RoHS

	PVM
主体	相当于SUS303



- 冲击吸收器用锁定螺母。
- 不锈钢制，耐腐蚀性优良。

尺寸


单位：mm

型号	M (细牙)		H	SW1	适用螺纹尺寸*1		质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距			螺纹公称直径	螺距	
PVM04-05-A	M4	0.5	2	6	M4	0.5	0.5
PVM05-05-A	M5	0.5	2	7	M5	0.5	0.5
PVM06-05-A	M6	0.5	2.5	8	M6	0.5	1
PVM08-10-A	M8	1	3	11	M8	1	1
PVM10-10-A	M10	1	4	13	M10	1	3
PVM12-10-A	M12	1	5	15	M12	1	4
PVM14-10-A	M14	1	6	17	M14	1	5
PVM14-15-A	M14	1.5	6	17	M14	1.5	6
PVM16-10-A	M16	1	6	19	M16	1	6
PVM16-15-A	M16	1.5	6	19	M16	1.5	8
PVM20-15-A	M20	1.5	8	24	M20	1.5	14
PVM22-15-A	M22	1.5	8	27	M22	1.5	18
PVM25-15-A	M25	1.5	10	30	M25	1.5	26
PVM27-30-A	M27	3	10	32	M27	3	31
PVM33-15-A	M33	1.5	12	41	M33	1.5	63
PVM36-15-A	M36	1.5	12	46	M36	1.5	83

*1：请选择螺纹公称直径、螺距与所用冲击吸收器相同的型号。

● 使用例

用于安装在通孔中等需要多个锁定螺母的情况。



● 型号指定

PVM10-10-A



无尘洗净・无尘包装

可对应，费用另计