



- 细牙螺纹型的止动螺丝。便于微调。

- 用于工件定位、挡块等用途。

- 球面部已经过淬火处理。耐磨损性优良。

- 所有产品均附带锁定螺母。

#### ● 材质、表面处理



	<b>SAN-B</b> 钢制	<b>SANS-B</b> 不锈钢制
螺纹部	S45C 球面部淬火 (硬度45 - 50HRC) 三价铬酸盐处理	SUS420J2 球面部淬火 (硬度40 - 50HRC)
锁定螺母	钢 三价铬酸盐处理	相当于SUS304

#### ● 型号指定

**SAN-M5-20-B**

产品符号 1 2 内六角型

## 尺寸

单位 : mm

型号 钢制	型号 不锈钢制	M(细牙)		s min.	B1	R	B	C(约)	T	质量(g)
		螺纹公称直径 1	螺距							
<b>SAN-M4-B</b>	<b>SANS-M4-B</b>	M4	0.5	2.2	2	4	7	8.1	4	2.3 - 3.2
<b>SAN-M5-B</b>	<b>SANS-M5-B</b>	M5	0.5	2.8	2.5	5	8	9.2	4	3.1 - 4.6
<b>SAN-M6-B</b>	<b>SANS-M6-B</b>	M6	0.75	3	3	6	10	11.5	4	4.5 - 13
<b>SAN-M8-B</b>	<b>SANS-M8-B</b>	M8	0.75	4	4	8	13	15	5	9.7 - 23
<b>SAN-M10-B</b>	<b>SANS-M10-B</b>	M10	1	5	5	10	17	19.6	6	23 - 35
<b>SAN-M12-B</b>	<b>SANS-M12-B</b>	M12	1	6	6	12	19	21.9	6	37 - 68
<b>SAN-M16-B</b>	<b>SANS-M16-B</b>	M16	1.5	7	8	16	24	27.7	8	90 - 150

**SAN-B** 钢制 **SANS-B** 不锈钢制

型号	L(mm) 2									
	20	25	30	35	40	50	60	80	100	
<b>SAN-M4-B</b>	●		●							
<b>SAN-M5-B</b>	●		●							
<b>SAN-M6-B</b>	●		●	●	●	●	●			
<b>SAN-M8-B</b>		●	●		●	●	●			
<b>SAN-M10-B</b>				●	●	●				
<b>SAN-M12-B</b>					●	●	●	●		
<b>SAN-M16-B</b>						●	●	●	●	
<b>SANS-M4-B</b>	●		●							
<b>SANS-M5-B</b>	●		●							
<b>SANS-M6-B</b>	●		●	●	●	●	●			
<b>SANS-M8-B</b>		●	●		●	●	●			
<b>SANS-M10-B</b>				●	●	●	●			
<b>SANS-M12-B</b>					●	●	●	●		
<b>SANS-M16-B</b>						●	●	●	●	

无尘洗净·无尘包装 ➔ P. xxxx

螺纹组合 ➔ P. xxxx

螺纹切割 ➔ P. xxxx

防松动 ➔ P. xxxx

欢迎洽询

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计