

- 螺纹前端部为球面。
- 球面部已经过淬火处理。耐磨损性优良。
- 所有产品均附带锁定螺母。
- 材质、表面处理



	SSB-A
螺纹部	相当于S45C、球面部淬火(硬度45HRC以上) 四氧化三铁保护膜(黑)
锁定螺母	SS400 三价铬酸盐处理


尺寸

单位 : mm

型号	M(粗牙)		t	L ₂	T	d	R	L ₁	B	C(约)	质量(g)
	螺纹公称直径 ①	螺距									
SSB-M4-A	M4	0.7	3	2.1	3.2	2	3	2.8	7	8.1	2.6 - 5.2
SSB-M5-A	M5	0.8	3	2.4	4	3	3	3.5	8	9.2	4.5 - 9.7
SSB-M6-A	M6	1	3.5	3	5	4.5	4	4	10	11.5	7.2 - 15
SSB-M8-A	M8	1.25	5	3.7	6.5	6	5	5.5	13	15	15 - 40
SSB-M10-A	M10	1.5	5.5	4.5	8	7	5	7	17	19.6	38 - 63
SSB-M12-A	M12	1.75	7	5.2	10	9	8	8	19	21.9	54 - 99
SSB-M16-A	M16	2	9	6	13	12	10	10	24	27.7	111 - 158

型号	L (mm) ②										
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
SSB-M4-A	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M5-A	●	●	●	●	●	●	●	●			
SSB-M6-A		●	●	●	●	●	●	●			
SSB-M8-A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SSB-M10-A					●	●	●	●	●	●	●
SSB-M12-A					●	●	●	●	●	●	●
SSB-M16-A								●	●	●	●

- 使用例
请在受力的相反侧使用锁定螺母。



● 相关产品

备有用于安装止动螺栓的定位块
[SBN]。
→ P.xxx



● 型号指定

SSB-M8-40-A

产品符号 ① ② 前端球面型

无尘洗净·无尘包装 → P.xxx	螺纹组合 → P.xxx	螺纹切割 → P.xxx	防松动 → P.xxx
不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计