


● 使用例

请在受力的相反侧使用锁定螺母。



- 六角头部为球面。
- 球面部已经过淬火处理。耐磨损性优良。
- 所有产品均附带锁定螺母。

● 材质、表面处理



	SSB-B 钢制	SSBS-B 不锈钢制
螺纹部	相当于 S45C 球面部淬火 (硬度 45HRC 以上) 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS410 氮化处理 (硬度 40HRC 以上)
锁定螺母	SS400 三价铬酸盐处理	SUS304

尺寸

单位: mm

型号	型号	M (粗牙)		L2	T	R	L1	B	C (约)	质量 (g)
钢制	不锈钢制	螺纹公称直径	螺距							
SSB-M3-B		M3	0.5	1.5	2.4	6	2	5.5	6.4	1 - 2
SSB-M4-B		M4	0.7	2.1	3.2	8	2.8	7	8.1	2.3 - 5.2
SSB-M5-B		M5	0.8	2.4	4	8	3.5	8	9.2	3.7 - 9.7
SSB-M6-B	SSBS-M6-B	M6	1	3	5	10	4	10	11.5	7.2 - 15
SSB-M8-B	SSBS-M8-B	M8	1.25	3.7	6.5	12	5.5	13	15	15 - 40
SSB-M10-B		M10	1.5	4.5	8	16	7	17	19.6	38 - 63
SSB-M12-B		M12	1.75	5.2	10	20	8	19	21.9	54 - 99
SSB-M16-B		M16	2	6	13	25	10	24	27.7	108 - 155

SSB-B 钢制 SSBS-B 不锈钢制

型号	L (mm)										
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
SSB-M3-B	●	●	●	●	●						
SSB-M4-B	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M5-B	●	●	●	●	●	●	●	●			
SSB-M6-B		●	●	●	●	●	●	●			
SSB-M8-B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SSB-M10-B					●	●	●	●	●	●	●
SSB-M12-B					●	●	●	●	●	●	●
SSB-M16-B								●	●	●	●
SSBS-M6-B					●		●	●			
SSBS-M8-B					●		●	●			

● 相关产品

备有用于止动螺栓支承侧的耐磨损性
优良的止动销 **SPM**。

→ P.xxxx



● 型号指定

SSB-M10-30-B

产品
符号

头部球面型

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计