



● 材质、表面处理



	SKX
主体	合金钢(硬度50HRC以上) 四氧化三铁保护膜(黑)

- 梅花槽螺丝专用扳手。可以更安全地以更高的扭矩紧固螺丝。

➔ P.xxxx

* 梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

梅花槽螺丝的安装、拆卸

单位: mm

型号	梅花槽 序号 No.	A	L ₁	L ₂	质量 (g)
SKX-4	4	1.26	45	13	0.56
SKX-5	5	1.42	47	14	0.75
SKX-6	6	1.66	42	16	0.98
SKX-8	8	2.32	48	16	2.1
SKX-10	10	2.74	51	16	3.1
SKX-15	15	3.28	54	18	4.8
SKX-20	20	3.86	57	19	6.9
SKX-25	25	4.43	63	20	10
SKX-30	30	5.52	70	25	18
SKX-40	40	6.65	76	26	28
SKX-45	45	7.82	89	32	45

● 适用的星形螺丝

梅花槽 扳手	适用的梅花槽螺丝								
	SSTS ➔ P.xxxx	SET ➔ P.xxxx	SETS ➔ P.xxxx	SLT ➔ P.xxxx	SLTS ➔ P.xxxx	SLEC-A ➔ P.xxxx	SLEC-B ➔ P.xxxx	SNPXS ➔ P.xxxx	SNFXS ➔ P.xxxx
SKX-4			SETS-M2						
SKX-5	SSTS-M2		SETS-M2.6						
SKX-6	SSTS-M2.5	SET-M3	SETS-M3		SLTS-M2			SNPXS-M2	SNFXS-M2
SKX-8	SSTS-M3	SET-M4	SETS-M4		SLTS-M2.5			SNPXS-M2.5	SNFXS-M2.5
SKX-10	SSTS-M4	SET-M5	SETS-M5	SLT-M3-TZB	SLTS-M3	SLEC-M3-A	SLEC-M3-B	SNPXS-M3	SNFXS-M3
SKX-15	SSTS-M5					SLEC-M4-A	SLEC-M4-B		
SKX-20	SSTS-M6		SETS-M6	SLT-M4-TZB	SLTS-M4	SLEC-M5-A	SLEC-M5-B	SNPXS-M4	SNFXS-M4
SKX-25	SSTS-M8			SLT-M5-TZB	SLTS-M5	SLEC-M6-A	SLEC-M6-B	SNPXS-M5	SNFXS-M5
SKX-30				SLT-M6-TZB	SLTS-M6	SLEC-M8-A	SLEC-M8-B	SNPXS-M6	SNFXS-M6
SKX-40						SLEC-M10-A			
SKX-45						SLEC-M12-A			

● 型号指定

SKX-25



1 散装零售 ➔ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx	螺纹切削 ➔ P.xxxx	防松动 ➔ P.xxxx	防脱落加工 ➔ P.xxxx
本产品每包 1 个	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应